



BEJCOLAK-LAZUR



WYTWÓRNIA
LAKIERÓW

TUKAN

St. Chmiełek & St. Chmiełek



ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД TUKAN BEJCOLAK

[ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ]

Акриловый лак для древесины

Символ SWW: 1316-29

Заявл. патент: P 292355

Сертификат Национального института гигиены: 576/B-399/92

Знак ЭКО: разрешение № 17

BEJCOLAK является основанным на польской технической мысли экологическим лаком, производимым на основе компонентов, происходящих из страны, в бесцветной версии и 19-ти основных цветах. По заказу мы дополнительно производим нужный цвет.

Предназначение:

BEJCOLAK предназначен, прежде всего, для окраски сырой древесины: буазери, деревянных стен и потолков, мебели, деревянной галантереи и игрушек, панелей высокой степени обработки, фанеры, внутренних столярно-строительных изделий и т.п. С учётом экологических достоинств рекомендуется для окраски яслей, детских садов и т.п., а также помещений, в которых проживают аллергики.

Характеристика:

BEJCOLAK является водорастворимым акриловым лаком и не содержит никаких токсичных добавок. Окрашенные им поверхности „тёплые” и приятные на ощупь. Он очень хорошо покрывает края. Поддаётся шлифовке, лучше всего железной ватой или мелкозернистой наждачной бумагой. Лак характеризуется минимальным подъёмом целлюлозного волоса. В отношении мебели рекомендуется мягко отшлифовать поверхность после первой окраски. **В бесцветной версии не меняет цвет древесины**, даже ядро сосны, а в цветной версии сохраняет прозрачность. Подчёркивает структуру древесины (кольца). Используются стойкие красители. Содержит светозащиту (ультрафиолетовый фильтр). Лаки различных цветов можно смешивать друг с другом для получения промежуточного цвета или разбавлять бесцветным лаком для уменьшения насыщенности красителя. **BEJCOLAK** не требует применения слоёв базовой подложки, проявляя весьма хорошую адгезию. После полного высыхания лаковое покрытие является эластичным, а возможные вмятины не приводят к появлению трещин слоя краски. Благодаря содержанию специальной добавки лаки **BEJCOLAK** после высыхания являются водостойкими. Покрытие становится водостойким после 48 ч.

Лакокрасочный завод TUKAN

32-700 Бохня, ул. Ланы 6 (32-700 Bochnia, ul. Łany 6),
тел./факс (014) 611-25-78, www.ekolakierzy.pl



BEJCOLAK-LAZUR



WYTWÓRNIA
LAKIERÓW

TUKAN

St. Chmiełek & St. Chmiełek



ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД TUKAN BEJCOLAK

BEJCOLAK должен применяться для окраски сырой древесины, тщательно отшлифованной и очищенной. Древесина впитывает лак, и время высыхания составляет примерно 30 мин. при комнатной температуре. Окрашенная поверхность обретает твёрдость после 6-12 часов, а полную механическую прочность – через 3 суток. Первый слой даёт матовую поверхность, второй – бархатную полуматовую, а третий – глянцевую поверхность. Вязкость лака приспособлена к непосредственному использованию. Кисти или другие приборы для окраски необходимо промывать водой сразу после завершения работы. С учётом быстроты высыхания лака не рекомендуется окрашивать на сквозняке. Допускается окраска предварительно окрашенных поверхностей после того, как они станут матовыми, и выполнения пробы. Не окрашивать поверхности, предварительно покрытые красками с высоким содержанием соли.

Расход:

В зависимости от породы окрашиваемой древесины расход составляет 8-12 м² с одного литра лака при окраске первым слоем и 12-20 м² для следующих слоёв.

Технические данные:

Предназначение: для внутренней окраски, в частности, буазери, кессонов, мебели, полок, столярно-строительных изделий и т.п.

Акриловый – водорастворимый.

Не содержит органических растворителей, таких как: ксилол, толуол и т.п., а также формальдегид и метиловый спирт.

Негорючий.

Однокомпонентный.

Не требует подложки.

Содержит светозащиту.

Вязкость:

Растекаемость согласно PN-89 C-81507:

Износ согласно PN-76 C-81516:

Время высыхания:

Тип сшивания:

Расход согласно PN67/C-81542:

1 слой

2 и следующие

15,5 – 19 с. (вискозиметр „4”)

выше 10

мин. 4 кг/μм

длительность сушки от пыли 30 мин.

самосшивающийся

10-12 м²/дм³

12-20 м²/дм³

Дает прозрачные покрытия.

Красить кистью или распылением.

1 слой – матовый

2 слой – полуматовый

3 слой – бархатный глянец.

Все краски для древесины можно смешивать друг с другом, получая новые цвета или оттенки. Путём добавления бесцветной краски для древесины можно получить уменьшение насыщенности цвета.

Поддаётся ручной или механической шлифовке при низких оборотах.

Упаковки (в дм³): 5, 10, 20, 30.

Лакокрасочный завод TUKAN

32-700 Бохня, ул. Ланы 6 (32-700 Bochnia, ul. Łany 6),
тел./факс (014) 611-25-78, www.ekolakiery.pl