



EMALIA WEJCOLAK



ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД TUKAN ЭМАЛЬ WEJCOLAK

[ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ]

Акриловая эмаль для древесины

Символ SWW: 1316-19

Сертификат Национального института гигиены: 576/B-399/92

Сертификат: 6/E/2000

Предназначение:

Эмаль **Wejcolak** предназначена для окраски внутренних дверей из древесины и ДВП, деревянной галантереи и игрушек, деревянных стен и потолков, буазери, мебели, панелей высокой степени обработки, фанеры и т.п.

Характеристика:

Эмали **Wejcolak** являются водостойкими, экологическими акриловыми эмалями, и они не содержат никаких вредных веществ. Не содержат ядовитых растворителей, как: ксилол, толуол, бензол, формальдегид, метанол, а использованные красители не содержат токсичных тяжёлых металлов, таких как: кадмий, хром, барий, мышьяк, сурьма, свинец и т.п.

Использованные красители являются стойкими. Мы предлагаем цвета – белый и согласно образцам RAL и PANTONE или при более крупных заказах **мы дополнительно изготавливаем цвета для поставленного образца с помощью спектрофотометра X-Rite тип SP-60** произв. США.

Эмали **Wejcolak** характеризуются превосходным покрытием.

Лакокрасочный завод TUKAN

32-700 Бохня, ул. Ланы 6 (32-700 Bochnia, ul. Łany 6),
тел./факс (014) 611-25-78, www.ekolakiery.pl



EMALIA VEJCOLAK



WYTWÓRNIA
LAKIERÓW

TUKAN

St. Chmielek & St. Chmielek



ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД TUKAN ЭМАЛЬ VEJCOLAK

Применение:

Эмаль **Vejcolak** должна применяться для окраски сырой древесины, тщательно отшлифованной и очищенной, или на подложку, лучше всего компании Tukan. Время высыхания при комнатной температуре составляет ок. 2 ч. Окрашенная поверхность обретает твёрдость после 24 ч., а полную механическую прочность – после 3-х суток. Вязкость эмали приспособлена к непосредственному использованию. Кисти или другие приборы для окраски необходимо промывать водой сразу после завершения работы.

Расход:

В зависимости от породы окрашиваемой древесины или основания расход составляет от 7 до 10 м² с 1 кг.

Технические данные:

Предназначение: для внутренней окраски, в частности, дверей, буазери, кессонов, полок, мебели, игрушек и т.п.

Акриловая.

Однокомпонентная.

Водорастворимая.

Не содержит запаха, метанола и формальдегида.

Негорючая.

Вязкость:

приспособлена к способу окраски;
чаще всего ок. 90 с (вискозиметр 4)

Растекаемость согласно PN-89 с-81507:

выше 10

Износ согласно PN-76 с-81516:

мин. 4 кг/дм

Твёрдость согласно Кенигу:

мин. 0,4

Устойчивость к щелочам:

устойчива

Устойчивость к этанолу:

устойчива

Устойчивость к 3% лимонной кислоте:

устойчива

Время высыхания:

длительность сушки от пыли 2 ч.

Тип шивания:

самосшивающаяся

Расход согласно PN67/C-81542:

7-10 м²/1 кг

Лакокрасочный завод TUKAN

32-700 Бохня, ул. Ланы 6 (32-700 Bochnia, ul. Łany 6),
тел./факс (014) 611-25-78, www.ekolakiery.pl