



WYTWÓRNIĄ<sup>®</sup>  
LAKIERÓW

**TUKAN**

St. Chmiełek & St. Chmiełek



**Przeznaczenie:** TUKMAL-L jest preparatem do konserwacji i renowacji kamienia naturalnego i sztucznego (lastriko) oraz PCV.

Po nałożeniu preparatu uzyskuje się długotrwały „efekt wypastowania” np. podłogi z PCV oraz ożywienia i uwypuklenia struktury kamienia np. dla lastrika. Powierzchnie po zapuszczeniu preparatem nie poleruje się.

TUKMAL-L ma zastosowanie do konserwacji i renowacji podłóg drewnianych malowanych oraz posadzek kamiennych, jak również płyt grobowcowych.

**Charakterystyka:** TUKMAL-L jest wyrobem ekologicznym.

Jest wysokowiskowym preparatem na bazie żywicy polimerowej. Jest wodorozcieńczalny. Nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny. Zawiera bardzo czysty wosk syntetyczny o wysokiej temp. mięknięcia. Zastosowanie takiego wosku gwarantuje brak zjawiska czernienia z czasem i wysoką trwałość. Preparat wykazuje bardzo dobrą przyczepność do czystego podłoża. Powłoka powoduje zatkanie porów podłoża i utrudnia brudzenie się. Na PCV i szlifowanym lastiko długo utrzymuje się połysk. Chroni przed erozją.

**Sposób użycia:** Na czystą powierzchnię nakładać równą warstwę pędzlem lub tamponem. przy pierwszym użyciu dla uzyskania dobrego efektu nakładać dwie warstwy.

**Wydajność:** 10-30 m<sup>2</sup> z 1 dcm<sup>3</sup> w zależności od podłoża

**Uwagi: zalecenia p.poz. i bhp.**

1. Przed użyciem zamieszać.
2. Stosować i przechowywać w temp. pow. 5° C.
3. Przemrożony preparat nie nadaje się do użytku.
4. Preparat jest niepalny.
5. Nawet podczas pracy z wyrobami ekologicznie bezpiecznymi należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

TUKMAL-L

P.P.U.H. TUKAN

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28  
e-mail: [tukan@ekolakiery.pl](mailto:tukan@ekolakiery.pl), [www.ekolakiery.pl](http://www.ekolakiery.pl)